




Computer Hardware Design



## CHD 8700

Daudzfunkcionāls POS termināls

- ✓ P-CAP displeja tehnoloģija - *multi-touch* ekrāns
- ✓ Atbilst modernākajiem dizaina standartiem
- ✓ Daudzfunkcionālas uzbūves displejs ar skārienekrāna tehnoloģiju
- ✓ Izturīgs alumīnija korpuss
- ✓ Termināls bez ventilatora un zems jaudas patēriņš
- ✓ Iespējas pievienot visdažādākās perifēriju iekārtas

CHD 8700 ir lietojams kā POS termināls vai paneļa dators. Tā modernais 15 collu skārienekrāns nodrošina ērtu un labi pārskatāmu darbu ar iekārtu. CHD 8700 darbojas bez ventilatora, tāpēc tas ir kluss un to var uzstādīt visur.

CHD 8700 aprīkots ar īpaši izturīgu korpusu, lai tas nodrošinātu darbu arī sliktos apstākļos.



P-CAP MULTI-TOUCH SKĀRIENEKRĀNS



ELEGANTS DIZAINS



PIRKSTU NOSPIEDUMU LASĪTĀJS VAI I-BUTTON POGA




MAGNĒTISKAIS KARŠU LASĪTĀJS



DAŽĀDAS PERIFĒRIJU IEKĀRTAS



STATĪVS AR ADAPTERA KORPUSU



# CHD 8700

Daudzfunkcionāls POS termināls



Computer Hardware Design

Specifikācija	FANLESS	HIGH PERFORMANCE
	D36	D66
<b>Mātes plate</b>		
Procesors	Intel® Bay Trail CPU Celeron J1900, Quad Core, 2GHz, 10W	Intel® Haswell i5-4570S 2.9GHz i65W
Sistēmas atmiņa	4GB, 1 x DDR3 (līdz 8GB) - 1066/1333Hz, SO-DIMM	
<b>LCD skārienekrāns</b>		
LCD izmērs	15" LED LCD	
Gaišuma līmenis	350 cd/m <sup>2</sup>	
Izšķirtspēja	1024x768	
Skārienekrāns	P-CAP multi-touch (Windows 8 touch gestures)	
Slīpuma regulēšana	0° ~ 90°	
<b>Atmiņa</b>		
Cietais disks	64 GB SSD	
<b>Paplašināšana</b>		
PCI-E līzda	1	
<b>Ārējie I/O porti</b>		
USB ports	5 x USB (1 x USB 3.0 - 4 x USB 2.0)	6 x USB (2 x USB 3.0 - 4 x USB 2.0)
Seriālais ports	3 x COM porti RJ-45 konktori (COM1/COM2 W/5V, COM3 W/12V (enabled by BIOS))	
Paralēlais ports	1 (papilapr.)	
LAN ports	1 x RJ-45 (10/100/1000Mbps Giga LAN)	
Otrais displejs	1 (Female) VGA W/12V (enabled by BIOS)	
Naudas lādes ports	1 x RJ-11 (12V/24V)	
DC līzda	1	
Audio līzda	1 x MIC-in, 1 x Line-out	
<b>Audio</b>		
Iekšējais skaļrunis	2 x 2W iekšējais skaļrunis (option)	
<b>Barošana</b>		
Barošanas jauda	adapteris (DC 90W, 19V, 4.7A)	
<b>Kontrole/indikators</b>		
Ieslēgšanas poga	1	
<b>Perifērijas</b>		
Magnētisko karšu lasītājs	3 Tracks MSR (PS/2)	
Pirkstu nospiedumu lasītājs	1 (USB)	
iButton poga	1 (COM) papilapr., bez pirkstu nospiedumu lasītāja	
Otrais displejs	8.4" vai 15" otrais displejs ar skārienekrānu (papildapr.)	
<b>Sertifikāts</b>		
EMC & drošība	FCC klase A / CE marķējums / LVD	
<b>Apkārtojās vides ietekme</b>		
Darba temperatūra	+5°C līdz +35°C (41°F līdz +95°F)	
Uzglabāšanas temperatūra	-20°C līdz +55°C (-4°F līdz +140°F)	
Darba mitruma līmenis	20% līdz 80% RH nekondensējošs	
Uzglabāšanas mitruma līm.	20% līdz 85% RH nekondensējošs	
<b>Komunikācijas (papilapr.)</b>		
Bezvadu LAN	802.11 a/b/g bezvadu LAN karte un antena	
Izmēri (P x G x A)	LCD 90° slīpuma leņķis: 361.4 x 248 x 337 mm (14.2" x 9.8" x 13.3")	
Svars	7 kg (15.4 lbs)	
Stiprinājums	100mm x 100mm VESA stiprinājums atvere paneļa tipa datoriem	
Operētājsistēma	Windows® Embedded / INDUSTRY PRO RETAIL 8.1	
Atbalsta	Windows® 7, Linux, Windows POS Ready 7, Windows 8, Windows 8.1	