




Computer Hardware Design



## CHD 8800

Pilnas funkcionalitātes POS iekārta

- ✓ Fanless versija
- ✓ Moderns dizains
- ✓ 15 collu P-CAP skārienekrāns
- ✓ 80 mm ātrs, uzticams termo printeris
- ✓ Klientu displejs
- ✓ Klusa darbība
- ✓ Viegla apkope un serviss



**Metāla korpuss**

Jaunais CHD 8800 POS ir pilnas funkcionalitātes POS iekārta - POS sistēma, ātrs, uzticams termo printeris un klienta displejs apvienots moderna dizaina ierīcē, kas perfekti piemērota tirdzniecības uzdevumu veikšanai. Jaudīgais INTEL J1900 procesors nodrošina iespēju izmantot pašas modernākās mūsdienu programmas.

CHD 8800 pilnas funkcionalitātes POS ierīce radīta precīzai, uzticamai darījumu reģistrēšanai. Jūs vienmēr varēsiet paļauties uz tās nevainojamo darbību.



MODERNS DIZAINS



SKĀRIENEKRĀNS



KLIENTU DISPLEJS




PRINTERIS

**DIZAINS, KAS  
APVIENO  
VAIRĀKAS IERĪCES**

METĀLA KORPUSS



MAGNĒTISKO KARŠU LASĪTĀJS



# CHD 8800

Pilnas funkcionalitātes POS iekārta



Computer Hardware Design

## Specifikācija

<b>Procesors</b>	INTEL® Bay Trail CPU Celeron J1900 Quad Core Processor, 2GHz, 10W	
<b>Čipsets</b>	Adopt® Intel Baytrail-D chipset Integrated Intel HD Graphics	
<b>RAM</b>	4 GB (expandable up to 8 GB) SO-DIMM DDR3L 1333 MHz	
<b>Paplašināšanas slots</b>	1x Mini PCIe slot	
<b>SATA</b>	SATA V2.0/3.0 Data transfer rates up to 3.0/6.0 Gb/s	
<b>Diskdzinis</b>	64 GB SSD (expandable)	
<b>Audio</b>	High Definition Audio Device	
<b>Ethernet LAN</b>	Realtek GBE Family 10/100/1000 Mb/s	
<b>Interfeisi</b>	LAN USB Naudas lāde Seriālais Displejs	1x RJ-45 ports 6x (2x Back USB 3.0 + 2x Back 2.0 + 2 Side USB 2.0) porti 1x RJ-11 ports 3x RS-232 ports 1x VGA ports, atbalsta paplašināto darbvirsma
<b>Displeja izmērs</b>	15" (1024x768) LCD ar Projected Capacitive Touch	
<b>OS saderība</b>	Microsoft Embedded 8.1 Industry Pro Retail (64-bit) Microsoft Windows 10 IoT Ent LTSB (64-bit)	
<b>Printeris</b>	SII CAPD 347	
<b>Drukāšanas metode</b>	thermal line dot printing	
<b>Punktu/līniju skaits</b>	576	
<b>Izšķirspēja</b>	8 dots/mm	
<b>Lentes platums</b>	80 mm, max. Ø 60 mm	
<b>Drukāšanas platums</b>	72 mm	
<b>Maks. ātrums</b>	200 mm/sec.	
<b>Griešanas metode</b>	pilna vai daļēja	
<b>Printera galvas dzīves cikls</b>	100 miljoni impulsu	
<b>Nodilumizturība</b>	100 km	
<b>Griezēja dzīves cikls</b>	1 000 000 cuts	
<b>Klienta displejs</b>	Blue LCD 2 x 20 characters	
<b>Magnētisko karšu lasītājs</b>	integrated (optional)	
<b>Darbības temperatūra</b>	0°C to +48°C	
<b>Izmēri</b>	354 (W) x 368 (D) x 119 (H) mm	
<b>Dallas atslēga</b>	papildopcija	
<b>Ražošanas opcijas</b>	resistive touch panelis	