



Computer Hardware Design

- ✓ Norēķinu sistēmu jaunāko tehnoloģiju produkts
- ✓ Pilns POS funkciju spektrs



CHD 9200

POS sistēma

Specifikācija

Sistēma


CPU	Intel® Skylake S CPU
Čipsets	Q170/H110
RAM	4 GB DDR4 2133MHz SO-DIMM
HDD	1 x 128 GB SSD

Porti

USB	6 = 2 + 4
RS232	3 (0V/5V/12V)
LAN	1 x RJ-45
VGA	1 x DB15
Naudas lādes ports	1 x RJ-11 (12V/24V, pēc nokl. 24V)
Izmēri	263 (P) x 299 (G) x 132 (A) mm
Svars	6,5 kg

POS perifēriju iekārtas:





CHD 9200

POS sistēma



Computer Hardware Design

Specifikācija

Sistēma	
Mātes plate	D89S
Procesors	Intel® Skylake S G3900
Čipsets	Q170/H110
Sistēmas atmiņa	4GB DDR 2133MHz SO-DIMM (maks. 32GB) (duālais kanāls)
Atmiņas ierīce	1x 128 GB SSD
Grafiskā atmiņa	Intel HD Graphic DX12
Paplašināšana	
PCI-E ligzda	2x Riser Card (1x PCI-E x1 ligzda un 1x PCI-E x16 ligzda)
Ārējās izejas/ieejas	
USB porti	(priekšējais) 1x USB3.0, 1x USB Type C (priekšpusē) (aizmugurē) 2x USB3.0, 2x USB2.0 (1 iekšējais uz plates priekš fiskālās atmiņas)
Seriālais ports	3 x DB9 (COM1/2 barošanas RS232, COM3 barošanas RS232/422/485) (noklusējums 0V; 0V/5V/12V ar BIOS izvēli)
LAN	1 x RJ45
Naudas lādes ports	1 x RJ11 (noklusējums 24V, 12V/24V)
VGA	1 x DB15 (noklusējums 0V, 0V/12V)
Displeja ports	2
Audio Line-In	1
Adio Mic-in	1
Barošanas USB modulis	2x barošanas USB 12V, 1x barošanas USB 24V
Opcijas	
COM4/COM5/ DC-12V izeja	1 (2x DB9, 1x 12V strāvas izeja)
Barošanas USB modulis	6x barošanas USB 12V
Paralēlais ports	1
PS/2	1
Kontrole / indikatori	
Ieslēgšanas slēdzis	1
PWR indikators LED	1
HDD indikators LED	1
Barošana	
Strāvas padeve	iekšējā ATX 250W
Sertifikāts	
EMC & drošība	FCC klase B / CE marķējums/ LVD
Vides apstākļi	
Darbības temperatūra	+5°C līdz +35°C
Uzglabāšanas temperatūra	-20°C līdz +55°C
Mitrums	20% līdz 85% RH nekondensējošs
Izmēri (P x G x A)	263 x 299 x 132 mm
Svars	6,5 kg
Atbalstītās operētājsistēmas	Windows® 10