



Computer Hardware Design

- ✓ Norēķinu sistēmu jaunāko tehnoloģiju produkts
- ✓ Pilns POS funkciju spektrs

# CHD 9200

POS sistēma



## Specifikācija

### Sistēma


- CPU** Intel® Celeron® CPU G540 @ 2.50GHz
- Čipsets** Intel® PCH Cougar Point 6.1W Q67
- RAM** 2 x Long DIMM ligzda līdz 16 GB DDR3 1066/1333 MHz
- HDD** 2 x 3,5" SATA HDD bays

### Porti

- USB** 6 = 2 + 4
- RS232** 5 (power 5V/12V)
- LAN** 2 x RJ-45
- VGA** 1
- Naudas lādes ports** 1 x RJ-11 (12V/24V, pēc nokl. 24V)
- Izmēri** 270 (P) x 300 (G) x 120 (A) mm
- Svars** 8 kg

### POS perifēriju iekārtas:





# CHD 9200

POS sistēma



Computer Hardware Design

## Specifikācija

<b>Mātes plate</b>	C69
<b>Procesors</b>	Intel® Celeron® G540 2.5G, L2 2M, 65W
<b>Čipsets</b>	Intel® PCH Cougar Point 6.1W, Q67 (SATA Generation 2.0/3.0 & RAID 0,1 available)
<b>Sistēmas atmiņa</b>	DDR3, Long-DIMM x 2, līdz 8GB, 1066/1333MHz
<b>Grafiskā atmiņa</b>	Intel® HD Graphics 2000/3000, Integrated in CPU, frekvence 850MHz (dinamiskā frekvence līdz 1.1GHz)
<b>Atmiņas ierīce</b>	
<b>Cietais disks</b>	3.5" x 2 HDD bays support SATA HDD
<b>Paplašināšana</b>	
<b>PCI-E Socket (x16)</b>	Riser card x 1 (PCI slot x 1 (x1)) & PCI-E slot x 1 (x16))
<b>Ārējās izejas/ieejas</b>	
<b>Priekšējās izejas/iejas</b>	
<b>USB porti</b>	USB 2.0 x 2 (viens slēpts)
<b>Aizmugurējās izejas/ieejas</b>	
<b>USB ports</b>	4
<b>PS/2</b>	1
<b>Powered Serial / RS232</b>	5 (COM1/COM2/COM3/COM4/COM5, 5V/12V ar BIOS izvēli)
<b>Paralēls</b>	1
<b>LAN ports</b>	RJ-45 x 2 (Intel Giga LAN)
<b>DC ligzda</b>	N/A
<b>VGA</b>	DB15-Female x 1 (12V ar BIOS izvēli)
<b>Naudas lādes ports</b>	RJ-11 x 1 (12V/24V, noklusējuma iestatījums 24V)
<b>Displeja ports</b>	1
<b>Audio Mic-in</b>	1
<b>Audio Line-out</b>	1
<b>24V jaudas izeja</b>	1
<b>Kensington Lock</b>	1
<b>Barošana</b>	
<b>Barošanas avots</b>	iekšējā ATX 230W barošana
<b>Kontrole / indikatori</b>	
<b>ieslēgšanas slēdzis</b>	1
<b>PWR indikators LED (zils)</b>	1
<b>HDD indikators LED (zils)</b>	1
<b>Komunikācija</b>	
<b>Bezvadu LAN</b>	pusizmēra miniCARD veids(PCI-E), 802.11 a/b/g bezvadu LAN karte un antena (papildaprīkojums)
<b>Papildaprīkojums</b>	
<b>Seriālais RS422 / 485</b>	1 (COM6), kabeļa veida
<b>mSATA SSD</b>	standarta mSATA SSD (pilna izmēra miniCARD veids)
<b>Barošanas USB modulis</b>	Power USB_24 x 1 / 12V x 2 / 5V x 1 & Normal USB_5V x 4
<b>SATA ODD</b>	DVD RW
<b>Barošana</b>	iekšējā 350W ATX barošana
<b>Sertifikāts</b>	
<b>EMC &amp; drošība</b>	FCC klase A / CE marķējums/ LVD
<b>Vides apstākļi</b>	
<b>Darbības temperatūra</b>	5°C līdz 35°C
<b>Uzglabāšanas temperatūra</b>	-20°C līdz 55°C
<b>Darbības mitrums</b>	20% līdz 85% RH nekondensējošs
<b>Uzglabāšanas mitrums</b>	20% - 85% RH non-condensing
<b>Izmēri (P x G x A)</b>	270 x 300 x 120 mm (10.6" x 11.8" x 4.7")
<b>Svars</b>	8kgs (17.6lbs)
<b>Atbalstītās operētājsistēmas</b>	Windows® XP Professional, POSReady 2009, Windows® XP Embedded, Windows® XP Professional for Embedded, Windows® 7, Linux, POSReady 7